

EBERLE

In Bestform – die neue
RTR 9000 Familie





5 Jahre Gewährleistung

48 h Lieferservice



Innovativ. Schön. Wirtschaftlich.

Wer kann das schon von sich sagen? Die neue RTR 9000 Familie von Eberle ganz sicher. Dank der hochwertigen Bimetall-Technik ermöglicht sie eine sehr hohe Präzision, die der elektronischen Regelungstechnik in nichts nachsteht. Ihr attraktives Design sorgt für Ästhetik in jedem Raumkonzept. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienbarkeit, die alle Thermostate auszeichnet. In Sachen Wirtschaftlichkeit ist die RTR 9000 Familie ebenfalls top. Sie glänzt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, bietet eine lange Lebensdauer und ist erstklassig in puncto Energiesparen.

Die RTR 9000 Familie von Eberle – so sieht Bestform aus.

Bühne frei für die RTR 9000 Familie

Alle RTR 9000 Modelle eignen sich für elektrische sowie wassergeführte Heizsysteme und kommen mit maximal drei Bedienelementen aus. Neben dem Einstellrad für die Temperaturregelung gibt es Varianten mit Signallampen und Schaltern.

Vorteile der Bimetall-Technik:

- Äußerst langlebig
- Extrem zuverlässig
- Höchst präzise
- Sehr leistungsstark
- Außergewöhnlich flexibel
- Wirtschaftlich top

Produktmerkmale

- Anspruchsvolles Design
- Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision
- Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern
- Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum für einfache und schnelle Installation
- Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9016
- Bereichseinengung im Einstellknopf
- Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E



Technische Daten

Artikelnummer	121 1101 51 100
Temperaturbereich	5 ... 30 °C
Kontakt	Öffner
Betriebsspannung	230 V
Schaltstrom	Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, AC
Temperaturabsenkung um -5 K (TA)	
Hysterese	0,5 K
Schalter	–
Anzeigelampe	–
Schutzart	IP 30
Maße	84 x 84 x 27,5 mm

RTR 9721



RTR 9722



RTR 9724



121 1701 51 100

5 ... 30 °C

Wechsler

230 V

Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, AC
Kühlen: 10 mA ... 5 (2) A, AC

0,5 K

–

–

IP 30

84 x 84 x 27,5 mm

121 1702 91 100

5 ... 30 °C

Wechsler

230 V / 24 V

Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, AC
Kühlen: 10 mA ... 5 (2) A, AC

0,5 K

–

–

IP 30

84 x 84 x 27,5 mm

121 1707 51 100

5 ... 30 °C

Wechsler

230 V

Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, AC
Kühlen: 10 mA ... 5 (2) A, AC

TA

0,5 K

–

–

IP 30

84 x 84 x 27,5 mm

Fortsetzung folgt ...

RTR 9725



RTR 9726



RTR 9164



121 1719 51 100

5 ... 30 °C

Wechsler

230 V

Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, AC

Kühlen: 10 mA ... 5 (2) A, AC

TA

0,5 K

Netz

Heizen

IP 30

84 x 84 x 27,5 mm

121 1704 51 100

5 ... 30 °C

Wechsler

230 V

Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, AC

Kühlen: 10 mA ... 5 (2) A, AC

TA

0,5 K

Tag / Nacht / Auto

Heizen

IP 30

84 x 84 x 27,5 mm

121 1121 51 100

5 ... 30 °C

Öffner

230 V

8 ... 14 (4) A, AC

TA

0,5 K

Netz

–

IP 30

84 x 84 x 27,5 mm

Informieren Sie sich online

Preislisten



Bildpreisliste



UTE Universal
Thermostat Einsätze

Kataloge



Temperaturregler



Klimaregler



Mess- und
Überwachungsrelais

Broschüren



Klemmleisten



RTR Slimline



INSTAT 868



RTR 9000



FIT np



TS Ultra



FIT

EBERLE Controls GmbH

Klingenhofstraße 71

D-90411 Nürnberg

T +49 (0) 911 5693 0

F +49 (0) 911 5693 536

E-Mail: info@eberle.de

www.eberle.de

Sämtliche Angaben in diesem Katalog zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Grafiken und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt.

Dieses Produkt wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt

