

kein Lagergerät  
– nur auf Anfrage  
not carried on stock  
– only on request



RTR-E 3502



RTR-E 3563



RTR-E 3585

#### Merkmale:

- Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision
- Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
- Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum für einfache und schnelle Installation
- Gehäusefarbe polarweiß ähnlich RAL 9010
- Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1E (Zubehör siehe Seiten 98 – 99)


#### Characteristics:

- Bimetal technology with thermal feedback and high precision
- Surface mounting or directly on a conduit box with vertical fixing holes or on a DIN rail with a snap-on clip
- Clear terminal arrangement and ample terminal space for quick and easy installation
- Housing colour: polar white (similar to RAL 9010)
- Mountable on adapter frame ARA 1E (accessories see pages 98 – 99)


#### Allgemeine technische Daten | General technical data

| Bestellbez.   Type                                    | RTR-E 3502                               | RTR-E 3563      | RTR-E 3585                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.   Article No.                             | 101 1104 51 102                          | 101 1110 51 102 | 101 1111 51 102                                        |
| Temperaturbereich<br>Temperature range                | 5...30 °C                                |                 |                                                        |
| Kontakt<br>Contact                                    | 1 Öffner<br>1 break contact              |                 |                                                        |
| Betriebsspannung<br>Operating voltage                 | 230V AC 50/60 Hz                         |                 |                                                        |
| Schaltstrom<br>Switching current                      | AC 10 mA... 16(4) A; DC 100W             |                 |                                                        |
| Temperaturabsenkung (TA)<br>Temperature set-back (TA) | ~5K ☺                                    | –               |                                                        |
| Hysteresis   Hysteresis                               | ~0,5K                                    |                 |                                                        |
| Schalter<br>Switch                                    | Netz EIN/AUS<br>mains ON/OFF             |                 | Schalter Zusatzheizung<br>switch supplementary heating |
| Anzeigelampe<br>Indicator lamp                        | Heizung EIN<br>calling for heat          | –               |                                                        |
| Schutzart/Schutzklasse<br>Protection class of housing | IP 30 /schutzioliert<br>IP 30 /insulated |                 |                                                        |
| Maße<br>Dimensions                                    | 75 x 75 x 27,5 mm                        |                 |                                                        |


#### Schaltzeichnung | Wiring diagram



RTR-E 3502



RTR-E 3563



RTR-E 3585