

Klimaregler für den Wohn- und Bürobereich

AC controller for residential and office applications



KLR-E 525 52 4p



KLR-E 525 52 hp


Produktbeschreibung | Characteristics

	KLR-E 525 52 4p	KLR-E 525 52 hp
Schalter <i>Switches</i>	Netz EIN/AUS Lüfter schnell/mittel/langsam <i>Mains ON/OFF</i> <i>Fan speed high / med / low</i>	Netz EIN/AUS Lüfter schnell/mittel/langsam <i>Mains ON/OFF</i> <i>Fan speed high / med / low</i>
Ausgänge <i>Outputs</i>	Heizen Kühlen Lüfter schnell/mittel/langsam <i>Heat</i> <i>Cool</i> <i>Fan speed high/med/low</i>	Kompressor Umkehrventil (bei Heizen EIN) Lüfter schnell / mittel / langsam <i>Compressor</i> <i>Reverse valve (for Heating ON)</i> <i>Fan speed high/med/low</i>
Eingänge <i>Inputs</i>	Fernfühler <i>Remote sensor</i>	Fernfühler <i>Remote sensor</i>
Anzeigelampen <i>Indication lamps</i>	Heizen Kühlen Netz EIN/AUS <i>Heat</i> <i>Cool</i> <i>Mains ON/OFF</i>	Netz EIN/AUS <i>Mains ON/OFF</i>


Technische Daten | Technical data

Bestell-Bezeichnung Type	KLR-E 525 52 4p	KLR-E 525 52 hp
Artikel-Nr Article no.	517 7210 51 100	517 7240 51 100
Betriebsspannung <i>Operating Voltage</i>	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz
Schaltstrom <i>Switching current</i>	6 A cos φ = 1/3 A cos φ = 0,6 10 A cos φ = 1/4 A cos φ = 0,6	6 A cos φ = 1/3 A cos φ = 0,6 10 A cos φ = 1/4 A cos φ = 0,6
Kontakt <i>Contact configuration</i>	Wechsler mit Neutralzone <i>SPDT with neutral zone</i>	Wechsler mit Neutralzone <i>SPDT with neutral zone</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	5...30 °C	5...30 °C
Hysteresis <i>Hysteresis</i>	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Neutralzone <i>Neutral zone</i>	~ 0,5...8,5 K	~ 0,5...8,5 K
Temperaturfühler <i>Temperature sensor</i>	NTC intern <i>NTC internal</i>	NTC intern <i>NTC internal</i>
Fernfühler <i>Remote sensor</i>	F 193 720 oder F 190 021 optional <i>F 193 720 or F 190 021 optional</i>	F 193 720 oder F 190 021 optional <i>F 193 720 or F 190 021 optional</i>

Schaltzeichnung | Wiring diagram



KLR-E 525 52 4p



KLR-E 525 52 hp