

Uhrenthermostat der neuesten Generation als Fußbodenheizungsregler

The latest generation of electronic temperature controllers for floor heating

EBERLE

by Schneider Electric



Varianten | Variations

Bestellbez. Type	INSTAT+ 2R	INSTAT+ 3R	INSTAT+ 3F**
Artikel-Nr. Article No.	0537 10 291 900	0537 20 141 900	0537 30 141 900
Raumregler Room temperature controller Temp. 7 ... 32°C	■	■	
Fußbodenregler Underfloor heating controller Temp. 10 ... 40°C			■
Begrenzer Temp. Raum 7 ... 32°C Boden 10 ... 40°C <i>Limiter</i> Temp. room 7 ... 32°C floor 10 ... 40°C			
Versorgungsspannung <i>Supply voltage</i>	Batterie: 2 x 1,5 V (AA), Lebensdauer \geq 3 Jahre <i>Battery: 2 x 1,5 V (AA), Service life \geq 3 years</i>	Netz; AC 230V, 50 Hz <i>mains; AC 230V, 50 Hz</i>	Netz; AC 230V, 50 Hz <i>mains; AC 230V, 50 Hz</i>
Fernfühler <i>Remote sensor</i>	-	-	im Lieferumfang enthalten* <i>included in delivery*</i>

Allgemeine technische Daten | General technical data

Ausgang <i>Output</i>	Relais 1 Wechsler (potentialfrei) <i>Relay 1 change-over (voltage free)</i>
Schaltstrom <i>Switching current</i>	Max. AC 16 (4) A
Gangreserve <i>Power reserve</i>	\geq 3 Jahre \geq 3 years
Regelverhalten <i>Mode of regulation</i>	Proportionalregler (durch PWM stetigähnlich) PWM Zykluszeit 10 oder 25 Min. <i>proportional controller (PWM) PWM cyclus time 10 or 25 min.</i>
Anschluss <i>Connection</i>	Über Schraubklemmen <i>via screw-type terminals</i>
Maße <i>Dimensions</i>	137 x 96,5 x 31,3 mm

* F 193 720, Länge 4 m, verlängerbar auf 50 m,
F 193 720, length 4 m, extendable up to 50 m